




HYDRUS START

HYDRUS START



A essencialidade de um equipamento multiprogramma disponível em duas versões : **AIR PLUS** e **PROFILE**, para desempenho sempre adequado às exigências do usuário que utiliza uma lavagem automática.

Alta qualidade projetual derivada de uma gama de equipamentos com a mais alta e consolidada experiência aplicada e assinada como **Hydrus Start**, equipamento ideal para quem procura um funcionamento standard mas com alta qualidade no resultado.

Equipamento disponível somente com Escovas Foam Touch na cor azul brilhante e com estrutura branca (Ral 7035) e carenagem cinza (RAL 7016). Ideal para quem, como um concessionário automóveis ou um professional de lavagem, deseja um resultado de máximo cuidado, eventualmente oferecendo também uma prelavagem manual.

Sobre a parte frontal lateral direita é posicionado um semáforo com duas luzes de alta luminosidade que guia o usuário na manobra de posicionamento do veículo.

As escovas verticais, quando em ação, realizam uma sequência de movimentos de “overlapping/dupla passagem” que permitem a máxima cobertura na ação na lavagem.

Estrutura do pórtico zincada a quente e pintada a pó. Duplo circuito para água reciclada e água fresca.

Largura com protetor respingos	4069
Comprimento	2191
Altura	3192
Distancia Entre trilhos	2500 / 2800
Largura max veículo	2100
Largura max passagem	2400
Altura max passagem	2400
Altura max lavagem	2370
Comprimento max veículo	5200
Largura max. passagem lavarodas	2050
Comprimento trilho standard	9000

AIR PLUS: secagem horizontal com dois ventiladores em movimentos assincrônicos oscillantes que aplicam grande massa de ar.

PROFILE: secagem horizontal com dois ventiladores conectados que seguem o perfil do veículo gerando uma lâmina de ar.

Para Air Plus e Profile, a secagem lateral é fixa.

Tensão de alimentação (V)	400
Potência max assorvida	12 Kw
Potência instalada	18 Kw
Frequência (Hz)	50
Peso total (kg)	1600